



Cantar (dinamometru) electronic– DIN 01 M

Caracteristici principale:

Proiectat sa cantareasca sarcini suspendate.

Constructie : unitatea de sarcina din inox cu carcasa ABS

Limita de siguranta la incarcarea unitatii de sarcina : 200 din capacitatea nominala

Coeficientul sarcini la rupere : > 5

Protectie : IP62 (EN 60529)

Temperatura de functionare : **-5°C ÷ +55°C**

Indicatoarele ecranului: 5 cifre, greutate stabila, nivel baterie, unitatea de masura.

Unitate de masura: kg; N; kN; lb.

Precizia : ± 0,1% din valoarea nominala

Alimentare: 3 baterii tip AA

Caracteristici: Permite stabilirea unitatii de cantarire si revenirea la zero

Revenirea automata la zero la pornire si la lasare libera

Setare filtru digital (atenueaza oscilatiile de greutate)

Setare automata a opririi

Funcția de cantarire si ridicare

Carcasa ABS – 110x68x31 mm

Ecran : LCD 5 cifre, 7 segmenti, 12 mm

Taste : 3 butoane - 1 buton de pornire, 2 butoane de reglare

Indicatoarele ecranului : greutatea stabila, nivelul de incarcare a bateriei, unitatea de masura

Schimbari pe secunda : 2

Alimentare : baterii tip AA

Durata de viata a bateriei : 180 ore de fuctionare continua

Temperatura de fuctionare : -5°C ÷ +55°C

Protectie : IP62 (EN 60529)



Kinotech Industry

Galati - Romania

TEL./FAX: 0236-466.372

TEL./FAX: 0236-313.013

www.kinotech.ro

E-mail: office@kinotech.ro

Mobil: 0768-463.636

Mobil: 0723-694.919

Mobil: 0765-998.277

Mobil: 0766-360.062



Dimensiuni, capacitate si optionale:

Optional :

*Cheie tachelaj pentru dinamometru cu capacitatea de 10 tone

CAPACITAE DE CANTARIRE (TONE)	DIVIZIUNE (KG)	DIMENSIUNI (mm)						GREUTATE (KG)
		A	B	C	D	E	F	
3,2	1	199	69	130	25	269	20	4,2
6,3	2	213	69	144	35	365	26	6,5
10	5	265	100	188	50	455	36	9,6

